

Szczegółowe wyniki testu 36 membran dachowych

TYVEK® ≥ 20 LAT: 94% DACHÓW WODOSZCZELNYCH

TANIE MEMBRANY DACHOWE ≤ 10 LAT: 21% DACHÓW WODOSZCZELNYCH

Wiek (lata)	Opis produktu	Gramatura gr/m ²	Wodoszczelność* tak/nie
5	Materiał powlekany	120	×
5	Materiał powlekany	120	×
7	Materiał powlekany	190	✓
8	Materiał powlekany	160	✓
8	Materiał powlekany	200	✓
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	145	×
9	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	150	×
9	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	125	×
9	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	145	×
9	Materiał powlekany	140	×
9	Materiał powlekany	140	✓
9	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	145	×
9	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	125	×
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	135	×
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	135	×
6	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	150	×
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	125	×
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	112	×
8	Membrana wielowarstwowa (film mikroporowaty)	120	×
21	Tyvek®	60	✓
21	Tyvek®	137	×
21	Tyvek®	137	✓
21	Tyvek®	137	✓
21	Tyvek®	137	✓
22	Tyvek®	137	✓
22	Tyvek®	137	✓
22	Tyvek®	60	✓
22	Tyvek®	137	✓
23	Tyvek®	60	✓
23	Tyvek®	137	✓
23	Tyvek®	137	✓
23	Tyvek®	60	✓
23	Tyvek®	60	✓
23	Tyvek®	137	✓
23	Tyvek®	137	✓
23	Tyvek®	137	✓
24	Tyvek®	137	✓



**POMYŚL DWA RAZY,
BUDUJ RAZ,
ZAUFAJ MARCE TYVEK®**

* Wodoszczelność klasy W1 zgodnie z PN-EN 13859-1 (funkcjonalność wtórnej warstwy izolacyjnej)