

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP-2066B-02

1. Code d'identification unique du produit type:
2066B
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:
2066B
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:
Application: Feuilles souples d'étanchéité. Sous couches pour murs et cloisons extérieurs.
EN 13859-2
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:
-
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:
Système 1
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:
KIWA TBU DE (NB 0799) a réalisé ITT selon le système 1 et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:
-
9. Performances déclarées
Spécifications techniques harmonisées EN 13859-2:2010

Caractéristiques essentielles			Performances		
PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	UNITÉ	NOMINALE	MINIMALE	MAXIMALE
Réaction au feu *	EN 13501-1	classe	B-s1,d0	-	-
Transmission de la vapeur d'eau	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Flexibilité à basse température	EN 1109	°C	-	-	-40
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Allongement en MD	EN 12311-1	%	15	10	20
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Allongement en XD	EN 12311-1	%	18	11	25
Résistance à la déchirure en MD	EN 12310-1	N	45	25	70
Résistance à la déchirure en XD	EN 12310-1	N	40	25	65
Vieillessement artificiel après UV & chaleur					
EN 1297 & EN 1296					
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Allongement en MD	EN 12311-1	%	10	7	13
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Allongement en XD	EN 12311-1	%	10	7	13

* Testé sur laine minérale ou seul B-s1,d0 / Testé sur bois D-s2,d0

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 30/06/2014