DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP-2528B-02

1. Code d'identification unique du produit type:

   2528B MaxProtect

2. Usage(s) prévu(s):

   Application: Feuilles souples d'étanchéité. Écran souple de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus.
   EN 13859-1

   Application: Feuilles souples d'étanchéité. Sous couches pour murs et cloisons extérieurs.
   EN 13859-2

3. Fabricant:

   DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
   Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

   Système 3

6a. Norme harmonisée:

   EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

   Organisme(s) notifié(s):

   SHR NL (NB 1686)

7. Performance(s) déclarée(s):

   Spécifications techniques harmonisées EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Caractéristiques essentielles			Performances		
PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	UNITÉ	NOMINALE	MINIMALE	MAXIMALE
Transmission de la vapeur d'eau	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,01	0,05
Flexibilité à basse température	EN 1109	°C	-	-	-40
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Réaction au feu	EN ISO 11925-2	classe	E	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	530	430	630
Allongement en MD	EN 12311-1	%	15	11	19
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	520	420	620
Allongement en XD	EN 12311-1	%	22	16	28
Résistance à la déchirure en MD	EN 12310-1	N	490	370	610
Résistance à la déchirure en XD	EN 12310-1	N	480	360	600
Vieillissement artificiel après UV & chaleur	EN 1297 & EN 1296	valeur retenue	90°C		
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	%	90	65	-
Allongement en MD	EN 12311-1	%	90	65	-
Force de la traction en XD	EN 12311-1	%	90	65	-
Allongement en XD	EN 12311-1	%	90	65	-

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Luxembourg, 05/09/2018

Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Copyright © 2018 DuPont. Tous droits réservés. L'ovale DuPont, DuPont™, The miracles of sciences™, FireCurb™, Tyvek®, Typar® et AirGuard® sont des marques ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.