DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP-2566B-02

1. Code d'identification unique du produit type:
   2566B
2. Usage(s) prévu(s):
   Application: Feuilles souples d'étanchéité. Sous couches pour murs et cloisons extérieurs.
   EN 13859-2
3. Fabricant:
   DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
   Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Mandataire:
   -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
   Système 1

6a. Norme harmonisée:
   EN 13859-2:2014

   Organisme(s) notifié(s):
   KIWA DE (NB 0799)

7. Performance(s) déclarée(s):
   Spécifications techniques harmonisées EN 13859-2:2014

Caractéristiques essentielles			Performances		
PROPRIÉTÉ	MÉTHODE	UNITÉ	NOMINALE	MINIMALE	MAXIMALE
Réaction au feu *	EN 13501-1	classe	B-s1,d0	-	-
Transmission de la vapeur d'eau	EN ISO 12572 (C)	m	0,04	0,02	0,06
Flexibilité à basse température	EN 1109	°C	-	-	-40
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	160	125	195
Allongement en MD	EN 12311-1	%	9	5	13
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	135	105	165
Allongement en XD	EN 12311-1	%	15	11	19
Résistance à la déchirure en MD	EN 12310-1	N	55	35	75
Résistance à la déchirure en XD	EN 12310-1	N	50	30	70
Vieillissement artificiel après UV & chaleur	EN 1297 & EN 1296				
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Force de la traction en MD	EN 12311-1	N/50mm	135	100	170
Allongement en MD	EN 12311-1	%	7	4	10
Force de la traction en XD	EN 12311-1	N/50mm	110	80	140
Allongement en XD	EN 12311-1	%	10	6	14

* Testé sur laine minérale ou seul

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Luxembourg, 31/10/2014

Claude Metzdorf
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Copyright © 2014. DuPont. Tous droits réservés. L'ovale DuPont, DuPont™, The miracles of sciences™, FireCurb™, Enercor®, Tyvek®, Typar® et AirGuard® sont des marques ou des marques déposées de E.I. du Pont de Nemours and Company ou de ses sociétés affiliées.