

PRESTATIEVERKLARING

DOP-2508B-02

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2508B
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 1: Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen EN 13859-1
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 2: Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2
3. Fabrikant:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Gemachtigde:
-
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
Systeem 3
- 6a. Geharmoniseerde norm:
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014
Aangemelde instantie(s):
SHR NL (NB 1686)
7. Aangegeven prestatie(s):
Geharmoniseerde technische specificaties EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Essentiële kenmerken			Prestaties		
EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
Dampoverdracht (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,02	0,005	0,035
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	°C	-	-	-40
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	klasse	E	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	N/50mm	270	225	315
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	14	9	19
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	N/50mm	225	180	270
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	23	16	30
Scheurweerstand in langsrichting	EN 12310-1	N	140	105	175
Scheurweerstand in dwarsrichting	EN 12310-1	N	150	115	185
Veroudering na UV en warmte	EN 1297 & EN 1296	waarde			
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	%	90	-	-
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	85	-	-
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	%	90	-	-
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	85	-	-

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014