

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ

DOP-1060B-02

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
1060B
2. Предвидена употреба/употреби:
Приложение: Гъвкави листове за хидроизолация - част 2:
Мембрани за стени EN 13859-2
3. Производител:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Упълномощен представител:
-
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3
- 6а. Хармонизиран стандарт:
EN 13859-2:2014

Нотифициран орган/органи:
SHR NL (NB 1686)
7. Декларирани експлоатационни показатели:
Хармонизирана техническа спецификация EN 13859-2:2014

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели		
ИМОТИ	МЕТОД	БРОЙ	НОМИНАЛ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ
Трансмисия на водни пари (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Угъване при ниски температури	EN 1109	°C	-	-	-40
Водна изолация	EN 1928 (A)	клас	W1	-	-
Реакция на огън	EN ISO 11925-2	клас	E (*)	-	-
Максимална сила на опън (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Удължаване при максимална надлъжна сила (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Максимална сила на опън (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Удължаване при максимална надлъжна сила (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Устойчивост на разкъсване MD (nail shank)	EN 12310-1	N	55	35	75
Устойчивост на разкъсване XD (nail shank)	EN 12310-1	N	50	30	70
Искуствено стареене чрез UV и топлина:	EN 1297 & EN 1296	Остатъчна стойност			
Водна изолация	EN 1928 (A)	клас	W1	-	-
Максимална сила на опън (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Удължаване при максимална надлъжна сила (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Максимална сила на опън (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Удължаване при максимална надлъжна сила (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): върху минерална вата и дърво

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Claude Metzdorf

Люксембург, 29/09/2014

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg