

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP-2066B-04

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
2066B
2. Verwendungszweck(e):  
Anwendung: Abdichtungsbahnen  
Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände EN 13859-2
3. Hersteller:  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Bevollmächtigter:  
-
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
System 1
- 6a. Harmonisierte Norm:  
EN 13859-2:2014  
  
Notifizierte Stelle(n):  
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Erklärte Leistung(en):  
Harmonisierte technische Spezifikation EN 13859-2:2014

Wesentliche Merkmale			Leistung		
EIGENSCHAFT	METHODE	EINHEIT	NOMINAL	MINIMUM	MAXIMUM
Brandverhalten *	EN 13501-1	Klasse	B-s1,d0	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	-	-	-40
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928 (A)	Klasse	W1	-	-
Höchstzugkraft in Längsrichtung	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Dehnung in Längsrichtung	EN 12311-1	%	15	10	20
Höchstzugkraft in Querrichtung	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Dehnung in Querrichtung	EN 12311-1	%	18	11	25
Weiterreißwiderstand in Längsrichtung	EN 12310-1	N	45	25	70
Weiterreißwiderstand in Querrichtung	EN 12310-1	N	40	25	65
Künstliche Alterung durch UV und Hitze	EN 1297 & EN 1296				
Widerstand gegen Wasserdurchgang	EN 1928 (A)	Klasse	W1	-	-
Höchstzugkraft in Längsrichtung	EN 12311-1	%	240	190	290
Dehnung in Längsrichtung	EN 12311-1	%	10	6	14
Höchstzugkraft in Querrichtung	EN 12311-1	%	240	180	300
Dehnung in Querrichtung	EN 12311-1	%	12	7	17

\* Installiert auf Mineralwolle & freihängend B-s1,d0 / Installiert auf Holz D-s2,d0

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxemburg, 29/09/2014