

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP-2066B-01

- Código de identificación única del producto tipo:
2066B
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
2066B
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Aplicación: Láminas Flexibles para Impermeabilización – Parte 2:
Láminas Auxiliares para Muros EN 13859-2
- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
-
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 1
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Ensayo inicial de tipo realizado por KIWA TBU DE (NB 0799) según el sistema de evaluación de conformidad 1
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:
-
- Prestaciones declaradas
Especificaciones técnicas armonizadas EN 13859-2:2010

Características esenciales			Prestaciones		
PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Reacción al fuego *	EN 13501-1	clase	B-s1,d0	-	-
Transmisión de vapor de agua (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,014	0,003	0,025
Flexibilidad a bajas temperaturas	EN 1109	°C	-	-	-40
Estanqueidad al agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Fuerza máxima de tracción (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	16	11	21
Fuerza máxima de tracción (XD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	18	12	24
Resistencia a desgarro por clavo (MD)	EN 12310-1	N	50	30	70
Resistencia a desgarro por clavo (XD)	EN 12310-1	N	50	30	70
Envejecimiento artificial por UV y calor:	EN 1297 & EN 1296				
Resistencia a penetración de agua	EN 1928 (A)	clase	W1	-	-
Resistencia a tracción (MD)	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Elongación (MD)	EN 12311-1	%	10	8	12
Resistencia a tracción (XD)	EN 12311-1	N/50mm	240	200	280
Elongación (XD)	EN 12311-1	%	10	8	12

* B-s1,d0 sin soporte y con soporte de lana mineral / D-s2,d0 ensayo con soporte de madera

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Arsène Schiltz
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013