

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DOP-5814X-01

1. Código de identificación única del producto tipo:
5814X
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:
5814X
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
Aplicación: Láminas flexibles para impermeabilización – Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor EN 13984
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:
-
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:
Sistema 3
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:
Ensayo inicial de tipo realizado por KIWA TBU DE (NB 0799) según el sistema de evaluación de conformidad 3
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:
-
9. Prestaciones declaradas
Especificaciones técnicas armonizadas EN 13984:2013

Características esenciales			Prestaciones		
PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Transmisión de vapor de agua (sd)	EN 1931	m	2000	500	-
Densidad de flujo de vapor de agua (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	2,04E-10	-	8,04E-10
Durabilidad (exposición a envejecimiento)					
Transmisión de vapor de agua	EN 1931	pasa / no pasa	pasa	-	-
Estanqueidad al agua	EN 1928 (A)	pasa / no pasa	pasa	-	-
Reacción al fuego	EN ISO 11925-2	clase	E (*)	-	-
Fuerza máxima de tracción (MD)	EN 12311-2	N/50mm	440	350	-
Elongación (MD)	EN 12311-2	%	25	15	-
Fuerza máxima de tracción (XD)	EN 12311-2	N/50mm	210	150	-
Elongación (XD)	EN 12311-2	%	22	15	-
Resistencia a desgarro por clavo (MD)	EN 12310-1	N	230	150	-
Resistencia a desgarro por clavo (XD)	EN 12310-1	N	250	150	-
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	(+)		
Resistencia de los solapos	EN 12317-2	N/5cm	-	80	
Resistencia al álcali					
Elongación (MD)	EN 12311-1	pasa / no pasa	pasa	-	-
Elongación (XD)	EN 12311-1	pasa / no pasa	pasa	-	-

(*): Ensayo sobre lana mineral

(+): Sin determinar

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Dr. Arsène Schiltz

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013