

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DOP-3060B-02

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
3060B
2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):
Εφαρμογή: Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Μέρος 2:
Υποστρώματα για τους τοίχους
EN 13859-2
3. Κατασκευαστής:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:
-
5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):
Σύστημα 3
- 6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:
EN 13859-2:2014
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):
SHR NL (NB 1686)
7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή EN 13859-2:2014

Ουσιώδη χαρακτηριστικά			Απόδοση		
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ
Μετάδοση υδρατμών (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	°C	-	-	-40
Υδατοστεγανότητα	EN 1928 (A)	κλάση	W1	-	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN ISO 11925-2	κλάση	E (*)	-	-
Μέγιστη δύναμη εφελκισμού (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Επιμήκυνση σε μέγιστη δύναμη εφελκισμού (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Μέγιστη δύναμη εφελκισμού (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Επιμήκυνση σε μέγιστη δύναμη εφελκισμού (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Αντοχή στο σχίσμο MD (πλατυκέφαλα καρφιά στερέωσης)	EN 12310-1	N	55	35	75
Αντοχή στο σχίσμο XD (πλατυκέφαλα καρφιά στερέωσης)	EN 12310-1	N	50	30	70
Τεχνητή γήρανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και Υδατοστεγανότητα	EN 1297 & EN 1296	Υπολειμματική αξία			
Υδατοστεγανότητα	EN 1928 (A)	κλάση	W1	-	-
Μέγιστη δύναμη εφελκισμού (MD)	EN 12311-1	%	85	-	-
Επιμήκυνση σε μέγιστη δύναμη εφελκισμού (MD)	EN 12311-1	%	75	-	-
Μέγιστη δύναμη εφελκισμού (XD)	EN 12311-1	%	85	-	-
Επιμήκυνση σε μέγιστη δύναμη εφελκισμού (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): για τις ορυκτές ίνες και το ξύλο

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Λουξεμβούργο, 29/09/2014