DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP-2505B-01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
   2505B
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
   2505B
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
   Applicazione: Membrana Flessibile per Impermeabilizzazione – Parte 1: Sottostrati per coperture discontinue EN 13859-1
   Applicazione: Membrana Flessibile per Impermeabilizzazione – Parte 2: Sottostrati murari EN 13859-2
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
   DuPont de Nemours (Lussemburgo) S.à r.l.
   Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
   -
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
   Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
   SHR NL (NB 1686) ha effettuato ITT secondo il sistema 3 e ha rilasciato relazioni di prova
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
   -
9. Prestazione dichiarata
   Specifica tecnica armonizzata — EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Caratteristiche essenziali			Prestazione		
PROPRIETÀ	METODO	UNITÀ	NOMINALE	MINIMO	MASSIMO
Trasmissione del vapore d'acqua (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,01	0,05
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	°C	-	-	-40
Barriera all'acqua	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	classe	E (*)	-	-
Proprietà di trazione (MD)	EN 12311-1	N/50mm	500	410	590
Allungamento (MD)	EN 12311-1	%	16	12	20
Proprietà di trazione (XD)	EN 12311-1	N/50mm	530	440	620
Allungamento (XD)	EN 12311-1	%	21	15	27
Resistenza a strappo da chiodo (MD)	EN 12310-1	N	370	290	450
Resistenza a strappo da chiodo (XD)	EN 12310-1	N	340	270	410
Invecchiamento artificiale a UV e calore:	EN 1297 & EN 1296	valore residuale			
Resistenza a penetrazione d'acqua	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Resistenza a trazione in MD	EN 12311-1	%	95	-	-
Allungamento (MD)	EN 12311-1	%	95	-	-
Resistenza a trazione in XD	EN 12311-1	%	95	-	-
Allungamento (XD)	EN 12311-1	%	95	-	-

(*): testato con lana minerale e legno

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Dr. Arsène Schiltz
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013

Copyright © 2013 DuPont. Tutti i diritti riservati. Il logo ovale di DuPont, DuPont™, The miracles of science™, Tyvek®, FireCurb™, Enercor®, Typar® e AirGuard® sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affiliate.