

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP-2066B-04

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
2066B
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
EN 13859-2: Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis: Apatiniai sienų dangų sluoksniai.
3. Gamintojas:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Įgaliotasis atstovas:
-
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistemą 1
- 6a. Darnusis standartas:
EN 13859-2:2014
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
Darnioji techninė specifikacija EN 13859-2:2014

Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės		
SAVYBĖ	METODAS	VIENETAS	NOMINALI	MINIMALI	DIDŽIAUSIA
Atsparumas ugniai *	EN 13501-1	klasė	B-s1,d0	-	-
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Lankstumas žemose temperatūrose	EN 1109	°C	-	-	-40
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	18	11	25
Atsparumas plyšimui MD (vinims)	EN 12310-1	N	45	25	70
Atsparumas plyšimui XD (vinims)	EN 12310-1	N	40	25	65
Dirbtinis sendinimas UV spinduliais ir karščiu:	EN 1297 & EN 1296				
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	240	190	290
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	240	180	300
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	12	7	17

(*): ant mineralinės vatos B-s1,d0 / ant medienos D-s2, d0

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014