

PRESTATIEVERKLARING

DOP-2505B-01

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
2505B
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
2505B
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 1: Toepassing: Flexibele banen voor waterafdichtingen – Deel 2:
Onderlagen voor schubvormig gelegde dakbedekkingen Folies voor toepassing achter gevelbekleding
EN 13859-1 EN 13859-2
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
-
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
SHR NL (NB 1686) heeft onder systeem 3 de ITT uitgevoerd en heeft rapporten inzake tests verstrekt
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
-
9. Aangegeven prestatie
Geharmoniseerde technische specificaties EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Essentiële kenmerken			Prestaties		
EIGENSCHAPPEN	METHODE	EENHEID	NOMINAAL	MINIMAAL	MAXIMAAL
Dampoverdracht (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,03	0,01	0,05
Flexibiliteit bij lage temperaturen	EN 1109	°C	-	-	-40
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Brandklasse	EN ISO 11925-2	klasse	E (*)	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	N/50mm	500	410	590
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	16	12	20
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	N/50mm	530	440	620
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	21	15	27
Scheurweerstand in langsrichting	EN 12310-1	N	370	290	450
Scheurweerstand in dwarsrichting	EN 12310-1	N	340	270	410
Veroudering na UV en warmte	EN 1297 & EN 1296	waarde			
Waterdichtheid	EN 1928 (A)	klasse	W1	-	-
Trekweerstand in langsrichting	EN 12311-1	%	95	-	-
Verlenging in langsrichting	EN 12311-1	%	95	-	-
Trekweerstand in dwarsrichting	EN 12311-1	%	95	-	-
Verlenging in dwarsrichting	EN 12311-1	%	95	-	-

(*): Getest op minerale wol en hout

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Arsène Schiltz
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013