

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP-1060B-02

1. Código de identificação único do produto-tipo:
1060B
2. Utilização(ões) prevista(s):
Aplicação: Telas flexíveis para impermeabilização Parte 2:
Barreiras flexíveis para paredes EN 13859-2
3. Fabricante:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Mandatário:
-
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 3
- 6a. Norma harmonizada:
EN 13859-2:2014
Organismo(s) notificado(s):
SHR NL (NB 1686)
7. Desempenho(s) declarado(s):
Especificações técnicas harmonizadas EN 13859-2:2014

Características essenciais			Desempenho		
PROPRIEDADES	MÉTODO	UNIDADE	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Transmissão de vapor de água (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flexibilidade a baixas temperaturas	EN 1109	°C	-	-	-40
Estanque à água	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Reacção ao fogo	EN ISO 11925-2	classe	E (*)	-	-
Resistência à tracção (Linear)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Alongamento (Linear)	EN 12311-1	%	17	12	22
Resistência à tracção (Transverso)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Alongamento (Transverso)	EN 12311-1	%	20	14	26
Laceração ao prego (Linear)	EN 12310-1	N	55	35	75
Laceração ao prego (Transverso)	EN 12310-1	N	50	30	70
Envelhecimento artificial aos raios UV e calor:	EN 1297 & EN 1296	valor residual			
Resistência à penetração de água	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Resistência à tracção (L)	EN 12311-1	%	80	-	-
Alongamento (L)	EN 12311-1	%	70	-	-
Resistência à tracção (T)	EN 12311-1	%	80	-	-
Alongamento (T)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): Testado em lâ mineral & madeira

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014