

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP-1560B-02

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
1560B
2. Utilização(ões) prevista(s):  
Aplicação: Telas flexíveis para impermeabilização Parte 1: Lâminas auxiliares para coberturas com elementos descontínuos EN 13859-1      Aplicação: Telas flexíveis para impermeabilização Parte 2: Barreiras flexíveis para paredes EN 13859-2
3. Fabricante:  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Mandatário:  
-
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):  
Sistema 3
- 6a. Norma harmonizada:  
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014  
Organismo(s) notificado(s):  
SHR NL (NB 1686)
7. Desempenho(s) declarado(s):  
Especificações técnicas harmonizadas      EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Características essenciais			Desempenho		
PROPRIEDADES	MÉTODO	UNIDADE	NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
Transmissão de vapor de água (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,03
Flexibilidade a baixas temperaturas	EN 1109	°C	-	-	-40
Estanque à água	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Reacção ao fogo	EN ISO 11925-2	classe	E (*)	-	-
Resistência à tracção (Linear)	EN 12311-1	N/50mm	165	125	205
Alongamento (Linear)	EN 12311-1	%	10	6	14
Resistência à tracção (Transverso)	EN 12311-1	N/50mm	140	115	165
Alongamento (Tranverso)	EN 12311-1	%	16	11	21
Laceração ao prego (Linear)	EN 12310-1	N	65	45	85
Laceração ao prego (Transverso)	EN 12310-1	N	60	40	80
Envelhecimento artificial aos raios UV e calor:	EN 1297 & EN 1296	valor residual			
Resistência à penetração de água	EN 1928 (A)	classe	W1	-	-
Resistência à tracção (L)	EN 12311-1	%	90	-	-
Alongamento (L)	EN 12311-1	%	85	-	-
Resistência à tracção (T)	EN 12311-1	%	90	-	-
Alongamento (T)	EN 12311-1	%	75	-	-

(\*): Testado em lâ mineral & madeira

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014