

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP-2524B-01

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
2524B
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):  
2524B
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:  
Foi flexibile pentru hidroizolații - Partea 2: Substraturi pentru pereți EN 13859-2      Foi flexibile pentru hidroizolații - Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiș discontinue EN 13859-1
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):  
-
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:  
Sistemul 3
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
SHR NL (NB 1686) a efectuat ITT în cadrul sistemului 3 și a emis rezultatele încercărilor
- În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:  
-
- Performanța declarată  
Specificațiile tehnice armonizate      EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Caracteristici esențiale			Performanță		
PROPRIETATE	METODA	UNITATI	NOMINALA	MINIMA	MAXIMA
Difuzia vaporilor de apă (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,035	0,02	0,05
Flexibilitate la temperaturi joase	EN 1109	°C	-	-	-40
Rezistență la infiltrarea apei	EN 1928 (A)	clasa	W1	-	-
Rezistență la foc	EN ISO 11925-2	clasa	E / D-s1, d2 (2)	-	-
Tensiunea de rupere (l=longitudinal)	EN 12311-1	N/50mm	410	330	490
Elongație la tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	14	10	18
Tensiunea de rupere (t=transversal)	EN 12311-1	N/50mm	340	260	420
Elongație la tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	19	14	24
Rezistență la sfășiere = penetrări cu cuiul (l)	EN 12310-1	N	300	210	390
Rezistență la sfășiere = penetrări cu cuiul (t)	EN 12310-1	N	340	230	450
Îmbătrânire artificială sub UV și a căldurii:	EN 1297 & EN 1296	valoare rămasă	(1)		
Rezistență la infiltrarea apei	EN 1928 (A)	Clasa	W1	-	-
Tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	85	-	-
Elongație la tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	70	-	-
Tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	85	-	-
Elongație la tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	70	-	-

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Arsène Schiltz  
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013