

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

DOP-3060B-01

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
3060B
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
3060B
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:
Foi flexibile pentru hidroizolații - Partea 2: Substraturi pentru pereți EN 13859-2
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):
-
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:
Sistemul 3
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:
SHR NL (NB 1686) a efectuat ITT în cadrul sistemului 3 și a emis rezultatele încercărilor
- În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
-
- Performanța declarată
Specificațiile tehnice armonizate EN 13859-2:2010

Caracteristici esențiale			Performanță		
PROPRIETATE	METODA	UNITATI	NOMINALA	MINIMA	MAXIMA
Difuzia vaporilor de apă (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Flexibilitate la temperaturi joase	EN 1109	°C	-	-	-40
Rezistență la infiltrarea apei	EN 1928 (A)	clasa	W1	-	-
Rezistență la foc	EN ISO 11925-2	clasa	E (*)	-	-
Tensiunea de rupere (l=longitudinal)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongație la tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	17	12	22
Tensiunea de rupere (t=transversal)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Elongație la tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	20	14	26
Rezistență la sfășiere = penetrări cu cuiul (l)	EN 12310-1	N	55	35	75
Rezistență la sfășiere = penetrări cu cuiul (t)	EN 12310-1	N	50	30	70
Îmbătrânire artificială sub UV și a căldurii:	EN 1297 & EN 1296	valoare rămasă			
Rezistență la infiltrarea apei	EN 1928 (A)	Clasa	W1	-	-
Tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	85	-	-
Elongație la tensiunea de rupere (l)	EN 12311-1	%	75	-	-
Tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	85	-	-
Elongație la tensiunea de rupere (t)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*) Testat pe vata minerală și lemn

- Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Dr. Arsène Schiltz
Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 01/07/2013