

PRESTANDADECLARATION

DOP-2508B-02

1. Produkttypens unika identifikationskod:
2508B
2. Avsedd användning/avsedda användningar:
Tillämpning: Flexibla dukar för vattentätning - Del 1: Underlagstak för brutna tak EN 13859-1 Tillämpning: Flexibla dukar för vattentätning - Del 2: Vindskydd för väggar EN 13859-2
3. Tillverkare:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Tillverkarens representant:
-
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
System 3
- 6a. Harmoniserad standard:
EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Anmält/anmälda organ:
SHR NL (NB 1686)
7. Angiven prestanda:
Harmoniserad teknisk specifikation EN 13859-1:2014 & EN 13859-2:2014

Väsentliga egenskaper			Prestanda		
EGENSKAPER	METOD	ENHETER	NOMINELLA	MINIMUM	MAXIMALT
Ånggenomgångsmotstånd (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,02	0,005	0,035
Flexibilitet vid låg temperatur	EN 1109	°C	-	-	-40
Vattentäthet	EN 1928 (A)	klass	W1	-	-
Reaktion vid brandpåverkan	EN ISO 11925-2	klass	E	-	-
Maximal dragstyrka/draghållfasthet i längdriktning	EN 12311-1	N/50mm	270	225	315
Brottöjning/brottförlängning vid max last längdriktning	EN 12311-1	%	14	9	19
Maximal dragstyrka/draghållfasthet i tvärriktning	EN 12311-1	N/50mm	225	180	270
Brottöjning/brottförlängning vid max last tvärriktning	EN 12311-1	%	23	16	30
Spik och rivhållfasthet i längdriktning	EN 12310-1	N	140	105	175
Spik och rivhållfasthet i tvärriktning	EN 12310-1	N	150	115	185
Artificiell åldring av UV och värme:	EN 1297 & EN 1296	restvärde			
Vattentäthet	EN 1928 (A)	klass	W1	-	-
Maximal dragstyrka/draghållfasthet i längdriktning	EN 12311-1	%	90	-	-
Brottöjning/brottförlängning vid max last längdriktning	EN 12311-1	%	85	-	-
Maximal dragstyrka/draghållfasthet i tvärriktning	EN 12311-1	%	90	-	-
Brottöjning/brottförlängning vid max last tvärriktning	EN 12311-1	%	85	-	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Claude Metzdorf

Managing and Works Director - DuPont Luxembourg

Luxembourg, 29/09/2014