

DuPont™ AirGuard® páska

Popis produktu a použití

Vysoce výkonná, pružná a univerzální páska pro kontrolu vrstev vzduchu a par (AVCL-Tape). Vhodné pro vzduchotěsné utěsnění membránových spojů, kloubů, oken a dveří a utěsnění kolem prostupů, jako jsou potrubí, elektroinstalační a konstrukční prvky. Dobrá přilnavost k různým hladkým a mírně drsným podkladům; dřevo, zdivo, hliníkové, ocelové, UPVC, PE a PP membrány. Doporučeno pro interní použití s AirGuard® AVCL.

Složení produktu

Nosič:	Flexibilní PE film, bílý
Lepidlo:	Akryl
Uvolňovací vložka:	Silikonizovaný papír

Specifikace

Vlastnosti	Standrady	Hodnota
Název stylu		1310V
Barva		bílá
Tloušťka	DIN EN 1942	cca. 270 µm
Základní hmotnost		cca. 375 g/m²
Teplotní rozsah		-40 °C až 70 °C
Instalační teplota		> -5°C (*)
Vzduchotěsnost (**)	DIN 4108-2 DIN 18542	vzduchotěsný splňuje BG R
Pevnost v tahu	DIN EN 14410	cca. 25 N/cm
Prodloužení při přetržení	DIN EN 14410	cca. 450 %
Přilnavost k ocel	DIN EN 1939	cca. 12 N/cm
GEV-EMICODE	EC1 Plus	

(*): v závislosti na podkladu se to může mírně lišit. Před zahájením instalace může být nutné provést samolepicí testování.

(**): Měřeno při tlakovém rozdílu 600 Pa. Testováno na hliníkovém povrchu.

Doporučení a péče

- Vysoce pružný, ručně odnímatelný vyztužený nosič
- Dobrá teplotní odolnost
- Vysoká odolnost proti vodní páře
- Akrylové lepidlo s vynikající odolností proti stárnutí
- Lepidlo neobsahuje rozpouštědla
- Až 4 měsíce odolné vůči UV záření (při použití pro venkovní aplikace)
- Není citlivý na kontakt s vodou
- V případech, kdy není adheze účinná, protože povrch stavebního materiálu je velmi porézní, nestabilní, křídový nebo písčité se předem doporučuje primer.
- Na povrchu by neměly být nečistoty, vlhkost, led, mastnota a jiné materiály, které by se potenciálně mohly snížit adhezni pevnost

Doporučení pro skladování:

- Role skladujte v originálních obalech na suchém a čistém místě při teplotách mezi + 5 °C a 35 °C a mimo přímé sluneční světlo

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885
tyvek.info@lux.dupont.com

www.building.dupont.co.uk

Tyto informace odpovídají našim současným znalostem v této oblasti. Není to zamýšleno nahradit jakékoli testování, které budete možná muset provést, abyste si sami určili vhodnost našich produktů pro jakoukoli jinou aplikaci, než je specifikovaná aplikace zde. Tyto informace mohou být revidovány jako nové znalosti a zkušenosti bude k dispozici. Protože nemůžeme předvídat všechny odchylky ve skutečných podmínkách konečného použití, společnost DuPont neposkytuje žádné záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto informací pro jiné aplikace, než jsou zde specifikované aplikace. Nic v této publikaci nelze považovat za licenci k provozování podle nebo doporučení k porušení jakéhokoli patentového práva. Informace o bezpečnosti produktu jsou k dispozici na žádost. Tento datový list je tištěný dokument a je platný bez podpisu

Dátum: 10. leden 2024

DUPONT
Tyvek