

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DOP-FP FS QR-SR-01

- Уникален идентификационен код на типа продукт: **FROTH-PAK™ Foam Systems QR & SR**
- Предвидена употреба/употреби: **Топлоизолация на стени, тавани, покриви, окачени тавани и подове**
- Производител: **DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. - Rue General Patton, L-2984 Luxembourg**
- Упълномощен представител: -
- Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на: **System 3**
- Хармонизиран стандарт: **EN 14315-1: 2013 Продукти за топлоизолация на сгради - Формовани на място под формата на спрей твърди пенообразни полиуретанови (PUR) продукти**
- Нотифициран орган/органи: **CSTB (No. 679)**
- Рдекларирани експлоатационни показатели: **Хармонизирана техническа спецификация EN 14315-1: 2013**

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели			
ИМОТИ	МЕТОД	БРОЙ	Ниво/Клас	НОМИНАЛ	МИНИМУМ	МАКСИМУМ
Топлопроводимост 30 mm -150°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Топлопроводимост 30 mm -100°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Топлопроводимост 30 mm -50°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Топлопроводимост 30 mm -15°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,019
Топлопроводимост 30 mm +10°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,022
Топлопроводимост 30 mm +40°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,026
Топлопроводимост 30 mm +80°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,033
Топлопроводимост 30 mm +100°C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,036
Топлопроводимост 30 mm декларирана	EN12667	W/mK	λD	-	-	0,030
Термично съпротивление 30 mm декларирано	EN12667	m²K/W	RD	-	-	1,00
Реакция на огън	EN11925-2	-	Euroclass	E	-	-
Показатели за пропускливост на водни пари	EN12086	kg/m²	MU	-	-	NPD
Краткосрочно водопоглъщане при частично потапяне	EN1609-B	kg/m²	W	-	-	0,3
Якост на натиск	EN826	kPa	CS(10/Y)	NPD	-	-
Продължителност на горене и тлеене	-	-	-	NPD	-	-
Постоянство на размерите при определена температура и влажност	EN1604 70 °C 90 %RH	%Δlb %Δt	DS(70,90)2	-	-	4,5 2,6
Пространствена стабилност Показатели за пропускливост на водни пари	EN1604 -20 °C	%Δlb %Δt	DS(-20)4	-	-	0 0,1
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Няма промяна в характеристиките при реакция на огън					

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:


Paul MEYERS
 Managing Director & Works Director
 DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Luxembourg 15.11.2022