

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DOP-FP FS QR-SR-01

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **FROTH-PAK™ Foam Systems QR & SR**
- Ισχύει για: **Θερμομόνωση τοίχων, οροφών, στεγών, ψευδοροφών και δαπέδων**
- Κατασκευαστής: **DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. - Rue General Patton, L-2984 Luxembourg**
- Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: -
- Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της: **Σύστημα 3**
- Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 14315-1: **2013 Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια – Επί τόπου παραγόμενα προϊόντα από αφρό άκαμπτου πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR)**
- Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **CSTB (No. 679)**
- Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις): **Хармонизирана техническа спецификация EN 14315-1: 2013**

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά			Απόδοση			
ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΕΘΟΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΕΣ	Επίπεδο/κλάση	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm - 150 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm - 100 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm - 50 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,017
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm - 15 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,019
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm + 10 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,022
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm + 40 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,026
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm + 80 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,033
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm + 100 °C	EN12667	W/mK	λ	-	-	0,036
Θερμική αγωγιμότητα 30 mm δηλωμένη	EN12667	W/mK	λD	-	-	0,030
Θερμική αντίσταση 30 mm δηλωμένη	EN12667	m²K/W	RD	-	-	1,00
Αντίδραση στη φωτιά	EN11925-2	-	Euroclass	E	-	-
Ιδιότητες μετάδοσης υδρατμών	EN12086	kg/m²	MU	-	-	NPD
Βραχυπρόθεσμη απορρόφηση νερού με μερική βύθιση	EN1609-B	kg/m²	W	-	-	0,3
Ισχύς συμπίεσης	EN826	kPa	CS(10/Y)	NPD	-	-
Συνεχής πυράκτωση	-	-	-	NPD	-	-
Σταθερότητα διαστάσεων υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας	EN1604 70 °C 90 %RH	%Δlb %Δt	DS(70,90)2	-	-	4,5 2,6
Αντοχή στη θερμοκρασία Πυκνότητα ρυθμού ροής υδρατμών (g) Σταθερότητα διαστάσεων (MD & XD)	EN1604 -20 °C	%Δlb %Δt	DS(-20)4	-	-	0 0,1
Ανθεκτικότητα αντίδρασης στη φωτιά έναντι θερμότητας, αποσάθρωσης, γήρανσης/ υποβάθμισης	Καμία αλλαγή αντίδρασης στις ιδιότητες της φωτιάς					

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:


Paul MEYERS
 Managing Director & Works Director
 DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.

Λουξεμβούργο, 15.11.2022