

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP-2524B-06



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
2524B UV Facade
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
EN 13859-2: 2010: Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtis ir charakteristikos. 2 dalis: Apatiniai sienų dangų sluoksniai. sienos su atvirais ventiliuojamais fasadais (1)
EN 13859-1: 2010: Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtis ir charakteristikos. 1 dalis: Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai.
3. Gamintojas:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Įgaliotasis atstovas:
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
Sistemą 3
- 6a. Darnusis standartas:
EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010
Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):
KIWA GmbH, TBU (NB 0799) / Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 39 (NB 1139)
7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):
Darnioji techninė specifikacija EN 13859-1:2010 & EN 13859-2:2010

Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės		
SAVYBĖ	METODAS	VIENETAS	NOMINALI	MINIMALI	DIDŽIAUSIA
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,035	0,02	0,045
Lankstumas žemose temperatūrose	EN 1109	°C	-	-	-40
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas ugniai	EN ISO 11925-2	klasė	E	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	390	340	440
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	13	10	16
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	320	260	380
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	19	14	24
Atsparumas plyšimui MD (vinims)	EN 12310-1	N	310	230	390
Atsparumas plyšimui XD (vinims)	EN 12310-1	N	370	260	480
Dirbtinis sendinimas UV spinduliais ir karščiu:	EN 1297 & EN 1296	liekamoji vertė	(1)		
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	60	-	-
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	60	-	-

(1) saskaia ar EN 13859-2: 2010: sienām ar atvĕrtām sistĕmām, māksligā novecoānās ar UV kas ir 5000 hrs (standarta sienal/jumta lietojumslānis ir 336 hrs)

Mūsū nuomone, aukščiau minimas gaminys atitinka klasifikavimo kriterijus pagal 'straipsnį' (REACH, Art. 3.3). Naudojant produktą numatytais ar normaliomis sąlygomis neišsiskiria jokios pavojingos medžiagos. Aukščiau pateiktame straipsnyje, mūsų turimose dabartinėse žiniuose, nėra cheminių medžiagų, viršijančių teisinę ribą, kurios yra 'kandidatų sąrašė' pagal 'Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų' (SVHC) sąrašą, paskelbtą ECHA svetainėje.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Luxembourg, 09/07/2021


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.